

## “IZGLĀB NAMU!” VECPILSĒTAS ĒKU APSEKOŠANAS ANKETA

---

**Objekts:**

**Objekta adrese:**

### **Virspamati:**

- Vēsturisko saistošo javu pielabošana un virsmas nostiprināšana, un saistošo šuvējuma javu atjaunošana ar atbilstošu javu vēsturiskajai javai.
- Apmetumu pielabošana zudumu, izdrupumu, plaisu un nelīdzenumu vietās.
- Attīrīšana no laika gaitā veiktajiem labojumiem, kuros darbos tika izmantots neatbilstošais materiāls, un tas jāaizpild ar vēsturisko javu.
- Cits

---

---

---

---

Atzīmēto darbu veikšanai jāizmanto:

- Kaļķu java
- Cementu java
- Kaļķu java + (5-10%) cementu java

### **Ārsienas:**

- Jāveic koka konstrukciju detaļu nomaiņa, ko trupe ir bojājusi pilnībā. Izmantojo atbilstošu materiālu un to apstrādāt ar antiseptizējošiem līdzekļiem.
- Jāveic protezēšanas darbi tām detaļām, kuras ir nedaudz trupējušas un neietekmē konstrukciju funkciju pildīšanu. Protezējuma vietas apstrādāt ar antiseptizējošiem līdzekļiem.
- Profilaktiskie pasākumi. Apstrādājot konstrukciju ar antiseptizējošiem līdzekļiem, lai nerodas trupe.
- Zudušā apmetumu vietās izmantot klūgu sietu, izgatavojot jaunu no atbilstošā materiāla.
- Cits

---

---

---

**Jumta konstrukcija:**

- Konstrukciju labošana, nomainīt vecās bojātās detaļas pret jaunām, kurām jābūt identiski vienādām ar demontētām detaļām (spāres, sijas). Jāveic jauno detaļu antiseptizēšana.
- Esošo konstrukciju protezēšana un apstrāde ar antiseptizējošiem līdzekļiem.
- Jumtu konstrukcijas piesūcināšana ar antipirēniem un antiseptiķiem.
- Jā saglabā vēsturiskie robdēļi un karnīze.
- Cits

---

---

---

---

---

---

**Jumta segums:**

- Mālu kārņiņus attīrīt no apsūnojuma.
- Bojāto kārņiņu nomaiņa pret identiskajiem vēsturiskajiem kārņiņiem.
- Esošo kārņiņu nostiprināšana.
- Zudušo kārņiņu vietās, izmantot vēsturiskos kārņiņus.
- Saglabāt skārda detaļas (lietusūdens notekrenes, jumta lūka)
- Cits

---

---

---

---

---

---

**Starpsienas:**

- Starpsienas atļauts izbūvēt tikai demontētajās vietās, pēc sākotnējās konstrukcijas.
- Jāveic starpsienu remonts bojātajās vietās.
- Jāveic restaurācijas darbi starpsienu konstrukcijai

Restaurētās vai remontētās vietas apstrādāt ar antiseptizējošiem līdzekļiem.

Cits

---

---

---

---

---

**Būvdetaļas (logi, slēgi, durvis):**

Jāveic restaurācija esošajām vēsturiskajām būvdetaļām.

Zudušajām būvdetaļām jāizgatavo identiska kopija pēc oriģinālā parauga.

Oriģināla nomaiņā pret jaunu ir jāizgatavo kopija pēc vēsturiskajām būvdetaļām un kopijā jāizmanto no oriģināla metāla detaļas (viras, slēdzene, aizbīdņi, rokturis, kalumi)

Projektā jāuzrāda būvdetaļu rasējumi.

Metāla detaļām veikt restaurāciju.

Stiklošanai izmantot ķitējumu.

Jaunās metāla detaļas izgatavot pēc vēsturiskā parauga.

Saglabāt vēsturiskos stiklus.

Cits

---

---

---

---

---

**Krāsojums:**

Veikt fasādes krāsu zondāžu.

Veikt būvdetaļu krāsu zondāžu.

Fasādes krāsošanā izmantot kaļķa krāsu.

Fasādes krāsošanā izmantot lineļlas krāsu.

Būvdetaļu krāsošanā izmantot lineļlas krāsu.

Saglabāt vēsturisko griestu gleznojumu, zīmējumu.

Cits

---

---

---

---

---

---

**Nosacījumi:**

Saglabāt oriģinālās notekcaurules, trūkstošajās vietās izgatavot kopiju.

Saglabāt notekcauruļu dekoratīvos elementus.

Izgatavojot jaunu papildus detaļu, kura sākotnēji bijusi un laika gaitā zudusi, nepieciešams projektā uzrādīt rasējumu.

Notekcauruļu izgatavošanā vai labojumos jāizmanto amatnieciski gatavots cinkotais skārds.

Cits

---

---

---

---

---

---

**Piezīmes:**

---

---

---

---

---

---

---

---

*Saskaņā ar KULDĪGAS PILSĒTAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMU  
4.sadaļu NOTEIKUMI VĒSTURISKĀS APBŪVES ZONĀM*

<b>Rekomendācija un priekšlikumi ēkas saglabāšanai derīgi līdz</b>	
<b>Apsekošana veikta</b>	
<b>Apsekošanas veicējs</b>	